



Clima Master Srl
VVia Bradano 22/A - 00199 Roma
Tel. 06.86391264 - Fax 06.86391264
Partita IVA: 09861901008
Sito Web: www.climamaster.it



Serie FTXJ-M – Daikin Emura



Modello	Prezzo Clima Master (IVA Esclusa)	Raffr (Kw)	Risc (Kw)	dB
FTXJ20MS	€ 1.002	2.0	2.5	19
FTXJ25MS	€ 1.053	2.5	3.4	19
FTXJ35MS	€ 1.212	3.5	4.0	20
FTXJ50MS	€ 1.828	5.0	5.8	32
FTXJ20MW	€ 968	2.0	2.5	19
FTXJ25MW	€ 1.017	2.5	3.4	19
FTXJ35MW	€ 1.171	3.5	4.0	20
FTXJ50MW	€ 1.764	5.0	5.8	32

Allegato: Depliant Ufficiale Daikin FTXG L – Daikin Emura

Fonte depliant: www.daikin.it

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Emura



reddot award 2014
winner



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



Focus Open 2014
Silver



GOOD DESIGN
AWARD 2014



DESIGN
AWARD
2015

Lo stile di Emura

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.

Design d'eccellenza

Emura ha ricevuto il premio Red Dot 2014 per la progettazione di prodotto, il German Design Award - Special Mention 2015, il Focus Open 2014 Silver, il Good Design Award 2014 e il premio iF Design Award 2015.

Perché scegliere Emura?

- › Design eccezionale con due eleganti finiture, argento e antracite o bianco puro opaco
- › Elevata efficienza stagionale, fino ad A+++
- › Controllo tramite smartphone o un semplice telecomando
- › Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo
- › In modalità silenziosa è praticamente impercettibile
- › Aria interna di qualità grazie al filtro deodorizzante all'apatite di titanio e al nuovo filtro "Silver Allergen" per la rimozione degli allergeni come i pollini, assicurando un apporto costante di aria pura.

Dati tecnici completi



FTXJ-MW/S + RXJ-M

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXJ + RXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Detrazione fiscale 65%					✓	✓	✓	-
Conto termico					✓	✓	✓	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,495		0,507	0,855	1,432
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,500		0,700	0,990	1,59
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica			A+++		A++	
		Pdesign	kW	2,30		2,40	3,50	4,80
		SEER		8,73		8,64	7,19	7,02
		Consumo energetico annuale	kWh	92		97	170	239
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A++		A+	
		Pdesign	kW	2,10		2,70	3,00	4,60
		SCOP		4,61		4,60		4,28
		Consumo energetico annuale	kWh	638		822	913	1.505
Efficienza nominale	EER			4,64		4,73	4,09	3,35
	COP			5,00		4,57	4,04	3,65

Unità interna				FTXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		303x998x212			
Peso	Unità		kg		12			
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		8,9/6,6/4,4/2,6		10,9/7,8/4,8/2,9	10,9/8,9/6,8/3,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		10,2/8,4/6,3/3,8	11,0/8,6/6,3/3,8	12,4/9,6/6,9/4,1	12,6/10,5/8,1/5,0
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		54		59	60
	Riscaldamento		dBA		56		59	60
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A9			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXJ	RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	550x765x285			735x825x300
Peso	Unità			kg	34			44
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	61		63	
	Riscaldamento			dBA	62		63	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent		dBA	46/43		48/45	
	Riscaldamento	Alta/Silent		dBA	47/44		48/45	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~46			
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15~20			
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,72/0,5/675			R32/1,30/0,9/675
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35			
	Gas	DE		mm	9,5			12,7
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30
		Sistema	Senza carica	m	10			
		Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)		
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10			15

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

*scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unità interna)



Il clima da toccare

Da oggi Emura è disponibile nella *limited edition*

Alcantara® for Daikin.

La tecnologia e il design incontrano il tocco umano dell'artigiano perché il clima diventi anche un piacere da toccare. Sono 30 le texture Alcantara® tra cui scegliere, divise in 3 *mood*: Tropicalia, Savile Row, Fly High.

